

Soudaclean 10

Revision: 14.07.2023

Seite 1 von 2

Technische Daten

Basis	Lösemittelgemisch
Konsistenz	Flüssig
Dichte	0,89 g/ml
Verarbeitungstemperatur	5 °C → 30 °C

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

Soudaclean 10 ist ein schnell trocknender, leicht anlösendes Reinigungsmittel. Der Reiniger eignet sich gut zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz, Flecken und Schlieren auf weißen PVC-Fensterrahmen und anderen Hartkunststoffen. 'Produktname' kann auch als Untergrundvorbereitung für die anschließende Verklebung verwendet werden.

Produkteigenschaften

- Leicht anlösend
- Keine Beeinträchtigung der Witterungsbeständigkeit der gereinigten PVC-Profile
- Schnell wirkend
- Schnelles Trocknen
- Tiefenreinigender Effekt

Anwendung

- Reinigen der meisten Arten von weißen PVC-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten.
- Als Vorbehandlung von PVC-Fensterrahmen für anschließende Verklebung (z.B. Leisten).
- Reinigung zu verklebender Oberflächen (vor der Verklebung).
- Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen.
- Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff.

Lieferform

Farbe: farblos

Verpackung: 1 L Blechdose

Lagerstabilität

Mindestens 24 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergründe

Untergründe: weiße PVC-Fensterprofile, hartes PVC, Kunststoffe

Beschaffenheit: verschmutzt.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig.

Verarbeitung

Verarbeitung: Produkt vor der Anwendung auf Raumtemperatur bringen. Alle zu behandelnden Oberflächen müssen vor Gebrauch auf Verträglichkeit geprüft werden. Tränken Sie ein sauberes, faserfreies, flecken- und knitterfreies Zellstoff- oder Baumwolltuch mit 'Produktname'. Danach Oberfläche einfach (von Schadstoffen) reinigen. Für hartnäckige Flecken mehr Reiniger aufragen und mit festen, kreisförmigen Bewegungen reiben. Die Behandlung kann bei Bedarf wiederholt werden. Arbeiten Sie stets mit einem sauberen Tuch, um eine Verunreinigung der Oberfläche zu vermeiden. Führen Sie vorzugsweise eine Nachbehandlung der Oberfläche mit einem nicht anlösenden Reiniger durch (wie z.B. Soudaclean 20 oder 60). Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf ausreichende Belüftung.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudaclean 10

Revision: 14.07.2023

Seite 2 von 2

Sicherheitsempfehlungen

Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Es obliegt dem Anwender, zu bestimmen, ob sich das Mittel für den spezifischen Anwendungszweck eignet. Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt unverzüglich mit Seife und Wasser. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Aufnahme in den Körper: Spülen Sie den Mund mit fließendem Wasser aus, um die Aufnahme der Flüssigkeit zu vermeiden. Suchen Sie einen Arzt auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Bemerkungen

- Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Bei der Anwendung auf mit Folie bedeckte Fensterprofile muss sichergestellt werden, dass die Folie nicht angegriffen wird (durch Vorversuche).
- Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.