



# Contactlijmen

voor elk type vlakverlijming  
de best passende contactlijm





## CONTACTLIJM

- Voor het verlijmen van materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden
- Voor vlakverlijming van 2 vlakke goed passende delen
- Ideaal voor 2 niet-zuigende plaatmaterialen
- Respecteer steeds afdamptijd en opentijd
- Stevig aanrollen, aankloppen (persen of klemmen is niet noodzakelijk)

## 152 Universal




0,75 L - 2,5 L - 5 L - 20 L - 200 L



### Universele vloeibare contactlijm

- Voor het vlakverlijmen van vele materialen
- Universeel inzetbaar
- Ideaal voor het verlijmen van houten en gestratificeerde bekledingsplaten (HPL), metaal, rubber, kurk, hard PVC, leder, ...
- Goed uitsmeerbaar, ideaal voor kanten-verlijming
- Vloeit mooi uit
- Aromaten vrij (geen tolueen, xyleen, ...)




## 155 ClearFix



0,75 L

### Zachte vloeibare contactlijm

- Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen en transparante toepassingen op o.a. glas, ...
- Geschikt voor het water- en weerbestendig verlijmen van baches en zeilen in zacht PVC
- Geen zichtbare lijmmaad
- Zeer hoge temperatuurbestendigheid




## 160 Recta-Tix gel



0,75 L - 5 L

### Tixotrope contactlijm

- Ideaal voor verticale toepassingen, wand en plafond
- Voor het (vlak)verlijmen van gestratificeerde bekledingsplaten (HPL), kunststofplaten, hout, metaal, kurk, textiel, ...
- Druipt niet af
- Verwerkbaar met lijmkam
- Trekt geen draden
- Tolueen vrij




## 300 Polystyreen



0,75 L - 200 L

### Zachte vloeibare contactlijm

- Dé oplossing voor het verlijmen van delicate materialen zoals polystyreen (PS, EPS, XPS, Styrofoam®, Frigolit®, Jackodur®, ...)
- Ook voor het verlijmen van kunststoffen en rubbers, niet agressief
- Eenvoudig verwerkbaar
- Beperkte temperatuurbestendigheid



## KLASSIEKE SPUITLIJM

- Specifiek voor bovenbeker, drukinstallatie of pomp
- Contactlijmen aan te brengen met spuitpistool
- Gebruiksklaar, op spuitviscositeit

## 1052 Universal



20 L - 200 L

### Verspuitbare contactlijm

- Voor het vlakverlijmen van alle laminaten (HPL), fineer, kunststofplaten, metaal, aluminium, ...
- Verlijmen van kurk, leder, textiel
- Roze of transparant
- Gebruiksklaar, op spuitviscositeit
- Aromaten vrij (geen tolueen, xyleen, ...)



## 199 AquaContact



5 L

### Watergedragen contactlijm

- Speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij solventvrij gewerkt moet worden en geurhinder niet toegelaten is (rusthuizen, ziekenhuizen, kantoren, openbare installaties, ...)
- Voor het vlakverlijmen van houten en gestratificeerde platen (HPL), fineer, leder, kurk, polystyreen, ...
- Goede temperatuurbestendigheid





# START2SPRAY

- Stand-alone systemen
- Contactlijmen in drukvat/canister of in spuitbussen/aerosols om te verspuiten
- Geen elektriciteit of perslucht
- Overal gemakkelijk inzetbaar
- Minimaal onderhoud
- Starten & stoppen zonder productverlies
- Geen methyleenchloride/dichloromethaan

## BasicSpray




139 · aerosol · 500 ML  
1039 · canister · 22,1 L



### Universele fijne spuitlijm

- Fijne webspray
- Textiel: vilt, tapijt, stof, ...
- Kantenband (HPL, ...)
- Laminaat en fineer op (sterk) poreuze ondergronden, HPL vanaf 1 mm

3-5 min tot 45 min tot +90°C min. 100



## PowerSpray




169 · aerosol · 500 ML  
1069 · canister · 22,1 L



### De krachtigste spuitlijm

- Dikke webspray
- Extreem hoge aanvangshechting
- Verdubbelen van poreus plaatmateriaal
- Plaatmateriaal, laminaat en fineer, zelfs onder spanning (buigwerk)

2-5 min tot 45 min tot +90°C min. 100



## TurboSpray




159 · aerosol · 500 ML  
1059 · canister · 22,1 L



### De snelste spuitlijm

- Snelle webspray
- De snelheid van DCM\* zonder de gezondheidsrisico's van DCM\*
- Kantenband, laminaat, fineer
- Flexibele materialen

0-2 min tot 60 min tot +90°C min. 100



## NeoSpray




1049 · canister · 22,1 L



### De fijnste spuitlijm

- Ultra fijn druppelspuitbeeld
- Alle HPL laminaat en fineer, zelfs ≤ 0,8mm, hoogglans en mat
- Ook ideaal voor verdubbelen melamine platen
- Zonder zichtbare lijmstructuur
- Postformable

2-5 min tot 450 min tot +115°C min. 90



## AluSpray




1079 · canister · 22,1 L



### De duurzame spuitlijm

- Fijne webspray
- Metalen plaatmateriaal
- Harde kunststofplaten
- Verdubbelen van niet-poreus plaatmateriaal

2-5 min tot 45 min tot +115°C min. 100




## ACCESSOIRES

### ErgoGrip Pistool



### Materiaalslang



### Lijmkam Mini



### Lijmkam A4



### Ecogrip Pistool



### Cleaning Adaptor



### Aandrukrollen







## Citrus Cleaner



500 ML

### Natuurlijk oplosmiddel

- Verwijdert vuil en lijmresten
- Geen ontvetter of reiniger voor het lijmen
- Ook voor vele gevoelige materialen zoals HPL laminaat, ABS, vernis, glas, poederlak, de meeste kunststoffen
- Ideaal voor het verwijderen van lijmoverspay

## Dissol Cleaner



500 ML

### Synthetisch oplosmiddel

- Verwijdert vuil en lijmresten
- Ontvetter en reiniger voor het lijmen
- Niet voor gevoelige materialen
- Onderhoud van het Rectavit spuitlijmsysteem
- Samen met Cleaning Adaptor, uniek systeem voor het reinigen van pistolen en slangen



Afdamptijd



Opentijd



Goed aandrukken  
of aanrollen



Temperatuur-  
bestendigheid



Verbruik



Lijmkwast



Lijmkam, type A4



Lijmrol,  
lijmrol met reservoir



Spuitpistool



Aërosol

**Recta  
vit**

Rectavit NV  
Ambachtenlaan 4  
B-9080 Lochristi  
Tel. +32 (0)9 216 85 20  
Fax +32 (0)9 216 85 30  
info@rectavit.be  
www.rectavit.be

