

PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

- Unieke identificatiecode van het producttype:
RECTAVIT ELASTO-VIT
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:
EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P
- Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
Systeem 3: brandgedrag
- Het **IFT Rosenheim GmbH (identificatienr 0757)** heeft onder **systeem 3** het producttype op grond van **typeonderzoek bepaald**.
- Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	< 40%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen – elongatie bij breuk	≥ 100%	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water – elongatie bij breuk	≥ 100%	
Volumeverlies	≤ 25%	
Duurzaamheid	Geslaagd	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

*NF, no failure, geen breuk

Conditionering volgens **Methode A**Subtra(a)t(en): **Aluminium, Beton**

- De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 15 mei 2014

Bernard Lamote
Technical Services



CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011



NB 0757

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230224

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

RECTAVIT ELASTO-VIT

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P

Conditionering volgens **Methode A**

Subtra(a)t(en): **Aluminium, Beton**

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	< 40%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen – elongatie bij breuk	≥ 100%	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water – elongatie bij breuk	≥ 100%	
Volumeverlies	≤ 25%	
Duurzaamheid	Geslaagd	