

## Cimo Remover

### Product

Verwijdert snel cementsluier, cementresten, roestvlekken, kalk, salpeteruitslag van tegels en plavuizen.

### Volumes

2,5 l



### Eigenschappen

- Verwijdert de cementsluier, cementresten, roestvlekken, kalkaanslag en salpeteruitslag
- Voor keramische vloeren, zowel geglazuurde of ongeglazuurde tegels
- Ook op chroom, roestvrij staal (inox) en aluminium.
- Biologisch afbreekbaar
- Niet gebruiken op natuursteen
- Een voorafgaande test is steeds aangeraden
- Kan verdund worden met water (1/10)

### Toepassingsgebied

Rectavit Cimo Remover kan gebruikt worden op alle types keramische vloeren, zowel geglazuurde als ongeglazuurde tegels en plavuizen.

Rectavit Cimo Remover kan ook gebruikt worden op chroom, roestvrij staal (RVS, inox) en aluminium zoals waterkranen, gootstenen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Cimo Remover

### Beperkingen

Niet geschikt voor: niet-zuurbestendige oppervlakken zoals marmer, travertin, Bourgondische leidal, graniet, jura en andere kalkhoudende gesteenten. Langdurige inwerking op betontegels is ook af te raden. Eerst testen.

### Vorbereiding

Verwijder al het losse vuil met stofzuiger, borstel of bezem.

Op niet-courante ondergronden, steeds een test uitvoeren.

### Verwerking

Rectavit Cimo Remover wordt puur of verdund gebruikt, max. 1:10 met (lauw) water (voeg max. 7,5 l water toe bij een volledige fles van 750 ml product) en meng goed.

Verzadig de vloer eerst goed met water.

Breng het mengsel overvloedig aan, met spons, schuurborstel of dweil. Laat even inwerken en laat niet opdrogen.

Schuur goed met een schuurborstel of schrobtoestel en spoel grondig na met water. Dweil alles goed op, laat niet indrogen. Indien nodig, herhaal de behandeling.

Laat de vloer voldoende drogen, alvorens een nieuwe beschermlaag aan te brengen.

### Afwerking

Om de vloer te beschermen en haar oorspronkelijke glans terug te geven, kan een polish gebruikt worden na een grondige reiniging.

### Onderhoud

Voor een dagelijkse of een normale onderhoudsbeurt, gebruik een goede vloerreiniger.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



### Technische gegevens: het product

Basis	Organische en anorganische zuren
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Actieve Stof	Ca. 33%
Viscositeit	Vloeibaar
pH	1
Dichtheid	1,13 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Bus: 2,5 l
Bewaring	Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +10°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop.

### Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Dweil, trekker en schuurborstel
Verdunning	Onverdund tot 1:10 met water
Verbruik*	10–100 m <sup>2</sup> /l, afh. van de verdunning en de bevuilding
Droogtijd*	2–3 h
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C
Reiniging	Met voldoende (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.

\* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving, laagdikte.

### Veiligheid

Achter slot en buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere producten. Draag geschikte handschoenen.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Cimo Remover

### Opmerkingen

Niet geschikt voor: niet-zuurbestendige oppervlakken zoals marmer, travertin, Bourgondische leidal, graniet, jura, natuursteen en andere kalkhoudende gesteenten. Langdurige inwerking op betontegels is ook af te raden. Eerst testen.

Lichte kalkaanslag op marmer, travertin, Bourgondische leidal, graniet, jura en andere kalkhoudende gesteenten, kan verwijderd worden met Rectavit Floor Deep Cleaner.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

